



Техническое описание смазочных материалов **ENEOS**

ENEOS GASOLINE 5W-30 SJ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Минеральное моторное масло для бензиновых двигателей. Рекомендуется для применения в четырехтактных бензиновых двигателях легковых автомобилей, микроавтобусах, малотоннажных автофургонах.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Создано на основе высокоочищенного базового масла и пакета уникальных присадок, обеспечивающих соответствие строгим требованиям, предъявляемым к современным маслам для бензиновых двигателей. Обеспечивает надежную защиту и увеличивает моторесурс двигателя.

ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обеспечивает легкий пуск двигателя при температурах до -40.0°C . Надежно защищает двигатель автомобиля от коррозии и повышенного износа. Предотвращает образование нагара. Обладает хорошей текучестью, великолепными антиокислительными свойствами, увеличивает моторесурс двигателя. Обеспечивает эффективную нейтрализацию серы в отечественном топливе.

СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ

SAE 5W-30
API SJ

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 15°C , g/ml

0.8525 ASTM D1298 KS M ISO 12185

Точка вспышки COC , $^{\circ}\text{C}$

218 ASTM D92 KS M ISO 2592

Кинематическая вязкость при 40°C , mm^2/s

64.00 ASTM D445 KS M ISO 3104

Кинематическая вязкость при 100°C , mm^2/s

11.15 ASTM D445 KS M ISO 3104

Индекс вязкости

168 ASTM D2270 KS M 2014

Точка потери текучести, $^{\circ}\text{C}$

-39.0 ASTM D97 KS M ISO 3016

Щелочное число, mgKOH/g

9.43 ASTM D2896 KS M ISO 3771

Цвет ASTM

L2.0 ASTM D1500 KS M ISO 2049

ВИДЫ ФАСОВКИ

- Бочка 200л
- Ведро 20л
- 6 банок по 4л в картонной коробке
- 20 банок по 1л в картонной коробке

