



Техническое описание смазочных материалов **ENEOS**

ENEOS TURBO DIESEL CG-4 5W-30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей. Предназначено для высокооборотных турбодизельных и дизельных двигателей. Рекомендовано к применению в легковых автомобилях, внедорожной технике, микроавтобусах и высокомоощных дизельных двигателях японского, американского, европейского и российского производства.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обладает стабильными смазывающими свойствами, обеспечивает устойчивую масляную пленку в цилиндро-поршневой группе в условиях высоких температур.

ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обладает высоким щелочным числом, обеспечивающим эффективную нейтрализацию серы, содержащейся в дизельном топливе, отличными моющими свойствами и улучшенными эксплуатационными характеристиками. Препятствует высокотемпературному окислению.

СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ

SAE 5W-30
API CG-4

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 15 °C, g/ml
0.8592 ASTM D4052 KS M ISO 12185

Точка вспышки COC, °C
222 ASTM D92 KS M ISO 2592

Кинематическая вязкость при 40 °C, mm²/s
58.86 ASTM D445 KS M ISO 3104

Кинематическая вязкость при 100 °C, mm²/s
10.34 ASTM D445 KS M ISO 3104

Индекс вязкости
166 ASTM D2270 KS M ISO 2909

Точка потери текучести, °C
-39.0 ASTM D97 KS M ISO 3016

Щелочное число, mgKOH/g
12.70 ASTM D2896 KS M ISO 3771

Цвет ASTM
L2.0 ASTM D1500 KS M ISO 2049

ВИДЫ ФАСОВКИ

- Бочка 200л
- Ведро 20л
- 6 банок по 4л в картонной коробке
- 20 банок по 1л в картонной коробке

