



Техническое описание смазочных материалов **ENEOS**

PREMIUM CVT FLUID

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Синтетическая жидкость для бесступенчатых коробок передач (вариаторов), изготовленная из высокотехнологичного базового масла и тщательно подобранных присадок, включая модификаторы трения и другие компоненты.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Высококачественная жидкость для вариаторов от **JXTG NIPPON OIL & ENERGY, Япония**. Идеально подходит для автомобилей японского, европейского, корейского, американского и российского производства. Обеспечивает комплексную защиту от преждевременного износа таких компонентов

коробки передач, как пластинчатый ремень, шкивы и детали гидроблока управления. Имеет высокую устойчивость к окислению, тем самым обеспечивая стабильность вязкости на протяжении всего срока службы масла в условиях высоких контактных нагрузок и температур.

ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жидкость разработана для трансмиссий с металлическим ремнем. Обеспечивает высокий уровень передачи момента, отсутствие рывков трансмиссии.

СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ

TOYOTA CVT FLUID TC/FE
DAIHATSU AMMIX CVT FLUID DC/DFE
HONDA ULTRA ATF/ATF-Z1/HMMF/HCF-2
MAZDA CVTF 3320 (JWS 3320)
MITSUBISHI DIAQUEEN ATF SP-III/CVT FLUID J1/J4/J4+
NISSAN MATIC FLUID, CVT FLUID NS-1/NS-2/NS-3
SUBARU ECVT FLUID, ICVT FLUID, SUBARU I-CVT/FG, SUBARU CVT FLUID (LINEARTRONIC / LINEARTRONIC II)
SUZUKI SCVT FLUID, SUZUKI CVT OIL, SUZUKI CVT FLUID GREEN 1/1V/2, SUZUKI CVT FLUID 3320
HYUNDAI/KIA DIAMOND ATF SP-III

ВИДЫ ФАСОВКИ

- Бочка 200л
- Бочка 60л
- Ведро 20л
- 6 банок по 4л в картонной коробке
- 20 банок по 1л в картонной коробке

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 15 °C, g/ml
0.8545 ASTM D4052 KS M ISO 12185
Точка вспышки COC, °C
224 ASTM D92 KS M ISO 2592
Кинематическая вязкость при 40 °C, mm²/s
30.16 ASTM D445 KS M ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100 °C, mm²/s
6.583 ASTM D445 KS M ISO 3104
Индекс вязкости
182 ASTM D2270 KS M ISO 2909
Точка потери текучести, °C
-45.0 ASTM D97 KS M ISO 3016
Щелочное число, mgKOH/g
3.13 ASTM D2896 KS M ISO 3771
Цвет ASTM
Базового масла (полупрозрачный)
L2.0 ASTM D1500 KS M ISO 2049



July 4th, 2017


To whom it may concern

Re: ENEOS Premium CVT Fluid

We hereby confirm ENEOS Premium CVT Fluid is applicable to CVTs which are recommended to use following fluid:

TOYOTA	CVT Fluid TC/FE
DAIHATSU	AMMiX CVT Fluid DC/DFE
HONDA	Ultra ATF/ATF-Z1/HMMF/HCF-2
MAZDA	CVTF 3320(JWS 3320)
MINI	
MITSUBISHI	DiaQueen ATF SP-III/CVT Fluid J1/J4/J4+
NISSAN	Matic Fluid, CVT Fluid NS-1/NS-2/NS-3
SUBARU	ECVT Fluid, iCVT Fluid, SUBARU i-CVT/FG, SUBARU CVT Fluid (Lineartronic / Lineartronic II)
SUZUKI	SCVT Fluid, SUZUKI CVT Oil, SUZUKI CVT Fluid Green1/1V/2, SUZUKI CVT Fluid 3320
HYUNDAI/KIA	Diamond ATF SP-III

Sincerely yours,



Toshiyuki Hasebe
General Manager,
Lubricants Sales & Marketing Dept.
Lubricants Company,
JXTG Nippon Oil & Energy Corporation